



Наименование продукции / модели/	Основная техническая характеристика		РРЦ, грн с НДС
	номинальный ток	максимальный ток	
Реле напряжения V-protector			
VP-10AS с заземлением установка в розетку		10А	436
VP-16AS с заземлением установка в розетку		16А	476
VP-16A DIN		16А	397
VP-20A DIN	20А	30А	481
VP-32A DIN	32А	40А	555
VP-40A DIN	40А	50А	633
VP-50A DIN	50А	60А	709
VP-63A DIN	63А	80А	777
VA-32A DIN	32А	40А	645
VA-40A DIN	40А	50А	725
VA-50A DIN	50А	60А	804
VA-63A DIN	63А	80А	884
MP-63A DIN	63А	80А	989
VP-380V (3 фазы, фазное) DIN	1 пер.контакт 6А		713
VP-3F40A (Трехфазное / три однофазных) DIN NEW	40А	50А	1860
VP-3F63A (Трехфазное / три однофазных) DIN NEW	63А	80А	2011
Переключатели фаз			
	номинальный ток	максимальный ток	
PS-40A DIN NEW	40А	50А	1998
PS-63A DIN NEW	63А	80А	2244
Реле тока			
AP-50A DIN	Пределы контроля 1А ... 50А		564
Ограничители мощности			
OM-7 DIN	Пределы контроля 0,1 ... 7 кВт		682
OM-14 DIN	0,1 ... 14 кВт		915
Терморегуляторы с датчиком			
TR-1 (одноканальный) уст. в розетку, длина датчика 1,5м	Диапазон регулируемых температур -55°С...+125°С, шаг: 0,1°С		567
TR-1 (одноканальный) уст. в розетку, длина датчика 10см	-55°С...+125°С, шаг: 0,1°С		567
TK-3 (одноканальный, датчик DS18B20) DIN	-55°С...+125°С, шаг: 0,1°С		728
TK-4 (одноканальный, датчик DS18B20) DIN	-55°С...+125°С, шаг: 0,1°С		771
TK-4K (одноканальный, без датчика ТХА) DIN	0°С...+999°С, шаг: 1,0°С		903
TK-4T (одноканальный, датчик DS18B20) DIN	+5°С...+40°С, шаг: 1,0°С		707
TK-4H (одноканальный, датчик DS18B20) DIN	0°С...+125°С, шаг: 1,0°С		681
TK-5 (двухканальный, датчик DS18B20) DIN	0°С...+90°С, шаг 1,0°С		962
TK-5B (трехканальный, датчик DS18B20) DIN	0°С...+90°С, шаг 1,0°С		1018
TK-6 (двухканальный, датчик DS18B20) DIN	-55°С...+125°С, шаг: 0,1°С		1000
TK-7 (трехканальный с недельным программатором, датчик DS18B20) DIN	0°С...+90°С, шаг 0,1°С		1311
Датчик ТХА (2 метра)	0°С...+999°С		450
Датчик ТХА (1 метр)	0°С...+999°С		250
Датчик DS18B20 (1,5 метра)	-55°С...+125°С		120
Программируемые реле времени			
	Количество временных меток		
PB-1C (суточный режим) установка в розетку	max 99 / в сутки		514
PB-2C (суточный режим) DIN	max 99 / в сутки		675
PB-2H (недельный режим) DIN	max 16 / в сутки		675
PB-6C (суточный режим) DIN	max 99 / в сутки		755
PB-6H (недельный режим) DIN	max 16 / в сутки		755
Программируемый таймер			
PT-2 DIN	четыре программы		653
Амперметры и вольтметры			
	Пределы измерений		
AM-2 (встроенный ТТ) DIN	1 А ... 63 А		493
AM-1 (внешний ТТ) DIN	1 А ... 63 А		457
AM-3 (внешний ТТ) DIN трёхфазный	1 А ... 63 А		633
AM-1M (внешний ТТ) щитовой	1 А ... 63 А		639
AM-3M (внешний ТТ) щитовой трёхфазный	1 А ... 63 А		813
AVM-1 (внешний ТТ / однофазный) DIN NEW	~100 В ... ~400 В / 1А ... 63А		552
BM-14 (220в) без корпуса (red, green, blue, white)	~100 В ... ~400 В		170
BM-19 (220в) без корпуса (red, green, blue, white)	~100 В ... ~400 В		191
BM-14 (3x220в) без корпуса (red, green, blue, white)	фазное ~100 В ... ~400 В		305
BM-1 однофазный DIN	~100 В ... ~400 В		337
BM-1M однофазный щитовой NEW	~100 В ... ~400 В		543
BM-3 трехфазный DIN (red, green, blue, white)	фазное ~100 В ... ~400 В		496
BM-3M трехфазный щитовой NEW	фазное ~100 В ... ~400 В		722
Вольтметры постоянного тока /без корпуса/			
	Пределы измерений		
BM-14/1 без корпуса	0,0 ... 99,9 В		149
BM-19/1 без корпуса (red, green, blue, white)	0,0 ... 99,9 В		170
BM-19/2 без корпуса	0,0...25,99 В		209
Термометры с датчиком DS18B20 /без корпуса/			
	Диапазон измеряемых температур		
TM-14 без корпуса, (red, green, blue, white)	-55°С...+125°С, шаг: 0,1(<100°С), 1,0(>100°С)		226
TM-19 без корпуса, (red, green, blue, white)	-55°С...+125°С, шаг: 0,1(<100°С), 1,0(>100°С)		244