

Переключатель ПКП 25



Переключатели пакетные серии **ПКП** - это контактные коммуникационные аппараты, предназначенные изменять связь между электрическими цепями и обеспечивать возможность переключения электрических цепей, относящийся по типу к категории выключателей по ГОСТ Р 50030.3-99, а также для использования в цепях распределения электрической

энергии и цепях асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором с номинальным напряжением от 110 до 380 В переменного тока частотой 50, 60 и 400 Гц.

Переключатели работают с номинальными рабочими токами **ПКП25** на 25А и **ПКП40** на 40А. По виду крепления переключатели делятся: - передней скобой (исполнение **ПКП** 25-2, **ПКП** 25-6);
- фронтальным фланцем (исполнение **ПКП** 25-20, **ПКП** 25-24, **ПКП** 25-29);
- задней скобой (исполнение **ПКП** 25-11, **ПКП** 25-15);
- за оболочку (исполнение **ПКП** 25-34, **ПКП**25-39, **ПКП**25-44)



Способ фиксации коммуникационных положений - без самовозврата с фиксацией через 45 градусов. Гарантированная степень защиты переключателей по ГОСТ 14254: IP 00; IP 30; IP 54 с фронтальным фланцем, обеспечивающим степень защиты со стороны рукоятки

после установки переключателей на монтажной панели; IP 54 в оболочке - герметичная защитная оболочка позволяет эксплуатировать переключатели вне помещений в основном для нужд сельского хозяйства (ток, элеватор и т.д.) Материалы и сырье:- фенопласт 03-010-02 ГОСТ 28804-90;

- сталь тонколистовая х/к ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-70;

- листы латунные ДПРНП ГОСТ 931-90;
- лента латунная ДПРНП ГОСТ 931-90;
- контакт Ср 999 + М1 ТУ 1995-292-05785324-2009;
- контакт СрН 0,1 + М1 ТУ 48-1-776-86.

Переключатели изготавливаются с набором пакетов от 1 до 8. По желанию заказчика пакетность может быть увеличена.

