


Пакетные кулачковые переключатели ПКП Е9


Предназначены для ручной коммутации электротехнического оборудования в соответствии с алгоритмом.
Соответствует: МЭК (IEC) 60947-3.



Габаритно-установочные размеры:



ПКП Е9- (16-40)А




ПКП Е9- (63-100)А

Технические характеристики


Тип	Е9-16	Е9-20	Е9-25	Е9-32	Е9-40	Е9-63	Е9-75	Е9-100		
Мех. износостойкость, циклов	6x10 ⁵									
Эл. износостойкость, циклов	2x10 ⁵									
Ток номинальный А	AC-15	220В	3	3,8	4,7	6	7,5	11,9	14	18,9
		240В		4	5	14				
		400В		5	8	25				
	AC-3	240В	9	11	15	22	30	36	47	75
		400В								
	AC-4	240В	1,5	3,5	6,5	11	11	15	23	30
		400В								
	DC-13	120В	5,7	7,2	9	11,5	14,4	22,7	27	36
		240В	0,9	1,2	1,5	1,9	2,4	3,8	4,5	6,0
	AC-1	220В	16	20	25	32	40	63	75	100

Типовые схемы соединений:


ПКП Е9 □ /1-821




ПКП Е9 □ /2-832




ПКП Е9 □ /1-822




ПКП Е9 □ /2-843




ПКП Е9 □ /2-823




ПКП Е9 □ /2-863




ПКП Е9 □ /1-831




ПКП Е9 □ /2-833



ПКП Е9 □ /3-833



ПКП Е9 □ /4-88




Габаритные размеры:

ПКП Е9-16




ПКП Е9-20




ПКП Е9-25




ПКП Е9-40



ПКП Е9-63



ПКП Е9-75



ПКП Е9-100

