

## КОНТАКТОР МАЛОГАБАРИТНЫЙ КМ-600 ДВ, КМ-400 ДВ



Контактор постоянного тока **КМ-600 ДВ** так же как и контактор **КМ-400ДВ** – малогабаритный контактор низковольтный КМ-600ДВ и КМ-400ДВ используются для управления и коммутации цепей постоянного тока в сварочном оборудовании ( КМ-600ДВ сварочный контактор) а также в авиационном , автомобильном, тракторном оборудовании, железнодорожной технике.

### Структура условного обозначения

Буквенная абривиатура контактора **КМ-600ДВ** и контактора **КМ-400ДВ** значит:

**К**– контактор

**М**-малогабаритный

**600** или **400** – величина тока , А

**Д**-режим работы длительный

**В**– влагозащищенный и вибростойкий

### Технические характеристики

Номинальный ток в цепи главных контактов, А	600
Диапазон коммутируемых токов, А	20-600А
Ток, потребляемый электромагнитами, А	0,67
Падение напряжения на контактах, не более, В	0,15
Допустимая частота включений (раз в минуту)	2
Наибольший коммутируемый ток контактов, А	4800 А
Масса, кг, не более	1,65

Режим работы	продолжительный
Климатическое исполнение	B2

**Габаритные, установочные и присоединительные размеры контактора КМ-600ДВ, ( контактор малогабаритный КМ-600 ДВ, контактор сварочный КМ-600 Д-В)**

